



Informazioni tecniche

Intonaci su diversi supporti

Sistemi a cappotto di isolamento termico intonacati

Per facciate di sistemi a cappotto con isolamento termico consigliamo tutti gli intonaci di finitura Herbol-CHROMISIL. L'intonaco di finitura richiede una prima mano con CHROMISIL Putzgrund.

L'intonaco di finitura dovrebbe sempre essere scelto in una tonalità simile a quella della mano di finitura. Ciò evita che eventuali danni (graffi, escoriazioni) risultino visibili.

Intonaci di finitura con grana < 1 mm richiedono una struttura particolare (v. la scheda tecnica «Intonaci di finitura lisci su sistemi d'isolamento termico per facciate»).

Di solito tutti gli intonaci di finitura su facciate a cappotto con isolamento termico sono rivestiti con due mani di una delle seguenti pitture per facciate.

- 1 Sikkens Alpha Supraliet
- 2 Herbol Herboxan Plus
- 3 Herbol Silatec

Murature a doppia fodera

Su murature a doppia fodera possono essere applicati tutti gli intonaci di finitura Herbol specifici.

Tutti gli intonaci di finitura richiedono una prima mano con il prodotto di fondo adeguato.

Il supporto deve essere pulito, senza polvere, asciutto e solido.

Come mano intermedia e di finitura consigliamo di usare prodotti di fondo o sistemi adeguati.



Gli intonaci di finitura con grana < 1 mm devono sempre essere applicati in due strati.

Struttura dell'intonaco di finitura da 0,5 mm

Si prega di fare riferimento alla nostra scheda tecnica "Intonaci di finitura lisci su sistemi d'isolamento termico per facciate".