



## Information technique

# Mise en œuvre des enduits sur différents supports

### Systèmes d'isolation thermique composite enduits

Sur les façades recouvertes d'une isolation thermique composite (WDVS), nous recommandons d'utiliser tous les enduits de finition Herbol-CHROMISIL. Les enduits de finition nécessitent toutefois l'application d'une sous-couche avec le fond CHROMISIL Putzgrund.

L'enduit de finition doit toujours être de la teinte ou dans une teinte proche de celle du revêtement de finition. Ceci permet d'éviter de voir d'éventuels dommages (rayures, usures).

**Les enduits de finition d'une granulométrie < 1 mm Körnung** ont besoin d'une mise en œuvre spéciale (voir l'information technique «Enduits de finition lisses sur systèmes d'isolation thermique composite pour façades»).

De base, tous les enduits de finition appliqués sur les façades avec une isolation thermique composite doivent être recouverts (deux couches) avec l'une des peintures pour façades suivantes:

- 1 Sikkens Alpha Supraliet
- 2 Herbol Herboxan Plus
- 3 Herbol Herboxan
- 4 Herbol Silatec

### Maçonnerie à deux coques

Sur les maçonneries à deux coques, tous les enduits de finition Herbol spécifiques au système peuvent être appliqués.

Tous les enduits de finition nécessitent toutefois l'application d'une sous-couche avec le fond approprié.

Le support doit être propre, sec, stable et exempt de poussières. Pour la couche intermédiaire et la couche de finition, nous recommandons l'utilisation de l'un des produits ou systèmes adaptés au support.



**Les enduits de finition d'une granulométrie < 1 mm** doivent toujours être appliqués en deux couches.

### Mise en œuvre des enduits d'une granulométrie de 0,5 mm

Voir à ce sujet, l'information technique «Enduits de finition lisses sur les systèmes d'isolation thermique des façades».