



WALL2FLOOR

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

Sie haben sich für WALL2FLOOR entschieden. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Dieses hochwertige Naturprodukt verleiht Ihren Räumen eine besondere Note. Für langanhaltende Freude an den hochwertigen WALL2FLOOR-Oberflächen, beachten Sie bitte folgende Reinigungstipps sowie Pflegehinweise.

Optik und Belastbarkeit

WALL2FLOOR ist ein Naturprodukt und wird mit der persönlichen Handschrift des Verarbeiters appliziert. Es besteht somit die Möglichkeit, dass der Farbton heller oder dunkler sein kann als der, den Sie auf der Musterfläche gesehen haben. Faktoren wie Lichteinfluss und Raumgrösse können Farbtöne unterschiedlich erscheinen lassen. Auch Unterschiede in der Struktur (Oberfläche) sind abhängig von der Ausführung und von der Handschrift des Verarbeiters.

WALL2FLOOR bietet ihnen einen sehr robusten und angenehmen Bodenbelag. Jedoch ist es möglich, dass bei starken Belastungen, wie zum Beispiel Kratzspuren eines kräftigen Hundes, Spuren entstehen können.

Es empfiehlt sich das Anbringen von Filzgleitern an Stühlen, Tischen und Gegenständen mit direktem Bodenkontakt, um diesen zu schonen.

Reinigung

Normalerweise können die mit dem System WALL2FLOOR beschichteten Oberflächen mit entsprechenden, nicht aggressiven (neutralen), Reinigungsmitteln und mit kaltem oder lauwarmem Wasser gewaschen werden. Keine Dampfreinigung ausführen. Keine Bürstenmaschinen verwenden, da die mechanische Belastung zu Veränderungen der Optik führen kann.

Die Flächen weisen eine gute Beständigkeit gegen eine grosse Auswahl von Reinigungsprodukten auf, die im Haushalt und in der Berufswelt üblich sind. Es empfiehlt sich, aggressive Stoffe schnell zu entfernen und die Reinigung mit Wasser vorzunehmen, um einen verlängerten Kontakt und ggf. einen möglichen Angriff der Oberflächenschicht von WALL2FLOOR zu vermeiden. Längere Einwirkung von Zitronensaft, Essig, Tomatensaft, Antikalk-Produkten und stark alkalischen oder säurehaltigen Produkten müssen vermieden werden, da sie die mit dem System WALL2FLOOR beschichtete Oberflächen beschädigen könnten.

Beschädigungen

Die meisten Schäden entstehen durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien und können in der Regel ausgebessert werden. Wenden Sie sich dafür an Ihren WALL2FLOOR Verarbeiter.