



WALL2FLOOR

Recommandation de nettoyage et d'entretien

Vous avez choisi le produit WALL2FLOOR, et nous vous remercions de la confiance que vous apportez à nos produits.

Ce produit naturel haut de gamme confère un cachet particulier à vos pièces. Pour que vous puissiez profiter pendant longtemps de vos surfaces exceptionnelles recouvertes avec WALL2FLOOR, nous vous demandons de bien vouloir respecter les recommandations de nettoyage et d'entretien suivantes.

Aspect visuel et résistance

WALL2FLOOR est un produit naturel et son application porte la signature toute personnelle de l'artisan. Ainsi, il est possible que la teinte finale soit un peu plus claire ou un peu plus foncée que celle que vous avez pu voir sur l'échantillon de teinte. En effet, certains facteurs, comme l'influence de la lumière ou la taille d'une pièce, peuvent jouer sur les nuances d'une teinte. De même, les différences au niveau de la structure (surface) proviennent de la manière dont le produit a été mis en œuvre par l'artisan et porte donc sa signature.

WALL2FLOOR permet d'obtenir des revêtements de sol très robustes et très agréables. Toutefois, il est possible, en cas de contraintes importantes comme les rayures causées par les griffes d'un gros chien, que des traces apparaissent.

Il est donc recommandé de poser des patins en feutre sur les pieds des chaises, des tables et autres objets en contact direct avec le sol de manière à le protéger.

Nettoyage

Normalement, vous pouvez nettoyer toutes les surfaces recouvertes avec les produits issus du système WALL2FLOOR avec des produits de nettoyages non agressifs (neutres) ainsi qu'avec de l'eau froide ou tiède. Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression. Ne pas utiliser non plus de machines à brosse. L'abrasion occasionnée par les brosses pourrait changer l'aspect en surface. Les surfaces affichent une bonne résistance à un grand nombre de produits de nettoyage utilisés de manière standard par les ménages ou le monde industriel. Il est recommandé d'éliminer rapidement tout matériau agressif tombé sur le revêtement et de procéder ensuite à un nettoyage avec de l'eau de manière à éviter tout contact prolongé, voire même toute agression de la couche superficielle protégée avec WALL2FLOOR. Eviter également tout contact prolongé sur le revêtement de jus de citron, de vinaigre, de jus de tomate, de produits anticalcaire ainsi que de produits fortement alcalins ou acides. Ceux-ci pourraient, en effet, endommager les surfaces recouvertes avec les produits WALL2FLOOR.

Domages

La plupart des dommages sont causés par des coups forts, par une exposition à la chaleur ou par des produits chimiques et peuvent, en règle générale, être réparés. Pour cela, contactez votre artisan WALL2FLOOR.